

Kopplingskåpet Björn

Kopplingskåp i betong för fördelning av fiberkabel, elkabel m.m.



- Rymmer 2 st. 19" rack
- Tvådelad aluminiumdörr med ASSA-lås (kan förstärkas enligt RUS 200:3)
- Löstagbar front, under dörr, i plåt
- Öppen botten för inkommande rör
- Valfri kulört

Kan utrustas med bl.a. isolering, element, fläkt, kylanläggning, potentialutjämningskena, normkapsling, montageprofil, belysning eller annat enligt önskemål.

Skåpet kan fås med tät botten och front i betong med genomföring typ Roxtec.

Artikel nr.	Höjd (mm)	Bredd (mm)	Djup (mm)	Vikt (ton)
KS Björn	2150	1600	920	2,2

Kyldörr



Kylaggregaten sitter fastmonterat i vänster dörrblad vid leverans. Det går utmärkt att byta ut gamla dörrblad mot den nya "kyldörren". Aggregaten bygger ca 130 mm in i skåpet från dörren. En digital termostat sitter synligt och visar temperaturen på luften i skåpet. Man kan enkelt knappa in önskad temperatur. Aggregatets kyleffekt är ca 1 kW (22 grader i skåpet. 28 grader/55% luftfuktighet utanför skåpet).

Dränering av kondensvatten sker på framsidan av dörren. Aggregatet har testats i klimatkammare och alla komponenter är CE-märkta. Utrustningen ansluts till ett vanlig 220V eluttag.

Dörr inkl. kylaggregat väger 40 kg.