

# Kabelbrunnen Klas

Brunnen Klas uppfyller krav enligt Bro 94, samt BBK 94 kap. 7.3.2 "måttlig betongaggressiv miljö" (B3) samt "måttlig armeringsaggressiv miljö" (A"). Placering i gator och vägar enligt trafikklass D 400 (40 ton).

Brunnen Klas finns i två storlekar, se tabell nedan. Klas är inredningsbar och kan fås med ingjutna bultankare på varje långsida för montage av upphängningslinjaler och kabelvindor, som tillval.



På varje kortsida av brunnen finns det ingångar för rör. I botten finns en ursparing med måtten 600x150 mm. Denna kan enkelt utökas till maximalt 600x350 genom borttagning av ingjuten cellplast.

Brunnen kan levereras med flytande låsbart gångjärnslock FL LGL 1400/2100 E eller låsbart gångjärnslock LGL 1400/2100 D.

Betongbrunnen är en robust produkt som håller vad den lovar, både i vertikalt tryck samt sidotryck. Ingen risk att produkten "kalvar" eller ger efter på annat sätt. Betongen är ett väl använt och beprövat material som klarar av tidens påfrestningar med bibehållen hållfasthet.

Artikel nr.	Innermått längd (mm)	Innermått bredd (mm)	Ytermått längd (mm)	Ytermått Bredd (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)	Trafik- klass
1400	1400	700	1650	950	700	800	D 400
2100	2100	700	2350	950	700	1100	D 400